

MS 210

DESCRIPCIÓN

Ideal para cortar leña. Sistema antivibración STIHL, tapón de combustible sin herramientas. Con encendido electrónico que garantiza un arranque fiable y un funcionamiento del motor sin problemas. Con potente motor STIHL 2-MIX para un excelente rendimiento de corte.

MERCADO



DOMÉSTICO

APLICACIONES

- Serrar leña y objetos leñosos.



PRINCIPALES ATRIBUTOS

- 1 CIERRE DE LA TAPA DE LA CAJA DEL CARBURADOR
- 2 BOMBA MANUAL DE COMBUSTIBLE (ARRANQUE FÁCIL)
- 3 VÁLVULA DE DESCOMPRESIÓN
- 4 ROTECTOR SALVAMANOS DELANTERO
- 5 TAPA DEL PIÑÓN DE CADENA
- 6 TENSADO LATERAL DE CADENA
- 7 GUARDACADENAS
- 8 BLOQUEO DEL ACELERADOR

DATOS TÉCNICOS

	MS 210
CILINDRADA [cc]	35,2
POTENCIA [kW/hp]	2,1
PESO* [kg]	4.4
PAR DE GIRO MÁX. 7.000 1/MIN [Nm]	2.0
RELACIÓN PESO/POTENCIA [kg/hp]	2.8
DIÁMETRO DEL CILINDRO [mm]	40
NIVEL SONORO** [dB(A)]	98
POTENCIA SONORA** [dB(A)]	111
VIBRACIONES IZQ/DER [m/s ²]	6/7,2
LONGITUD DE ESPADA [cm]	45

*Peso sin combustible, espada ni cadena

** Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,5 (dB(A))





ACCESORIOS



HERRAMIENTA
MULTIFUNCIONAL



KIT DE SERVICIO



BUJÍAS



FILTROS DE AIRE

USO SEGURO



CASCO CON PROTECCIÓN
VISUAL Y AUDITIVA

Protección contra impactos
en cráneo y rostro.



GUANTES DE TRABAJO

Guantes para el trabajo
y evitar lesiones.



CHAPARRERAS ANTICORTE

Protección anticorte en
zona frontal de piernas.

SERVICIO Y TIPS

- El afilado de cadena y limpieza de espada correctos son esenciales para una mayor duración y desempeño.
- Para asegurar el tiempo de vida y funcionamiento de espada y cadena, se recomienda utilizar exclusivamente aceite de barra y cadena.
- Si el equipo será almacenado por un largo tiempo, se recomienda vaciar el tanque de combustible y encender el equipo hasta que se apague para drenar y proteger componentes internos.
- Por seguridad del operador, las motosierras de empuñadura trasera no se recomiendan para su uso arriba de los hombros.