

MS 382

DESCRIPCIÓN

Ideal para trabajar en puestos de baja y media densidad. Tensor de cadena lateral para un tensado seguro y fácil de la cadena, tapones de combustible sin herramientas para un repostaje sencillo y seguro.



MERCADO



AGRÍCOLA



FORESTAL

APLICACIONES

- Preparación de leña.
- Pequeños trabajos de mantenimiento.
- Tala de árboles pequeños.

PRINCIPALES ATRIBUTOS

- 1 CIERRE DE LA TAPA DE LA CAJA DEL CARBURADOR
- 2 EMPUÑADURA DELANTERA (ASIDERO TUBULAR)
- 3 PROTECTOR SALVAMANOS DELANTERO
- 4 TOPE DE GARRAS
- 5 TENSADO LATERAL DE CADENA
- 6 ACELERADOR
- 7 BLOQUEO DEL ACELERADOR

DATOS TÉCNICOS

	MS 382
CILINDRADA [cc]	72,2
POTENCIA [kW/hp]	5,3
PESO* [kg]	6,2
RELACIÓN PESO/POTENCIA [kg/hp]	1,6
LONGITUD CON TOPE DE GARRA [mm]	450
NIVEL SONORO** [dB(A)]	106
POTENCIA SONORA** [dB(A)]	118
VIBRACIONES IZQ/DER [m/s ²]	5,4/5,4
LONGITUD DE ESPADA [cm]	37-75

*Peso sin combustible, espada ni cadena

** Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,5 (dB(A))





ACCESORIOS



HERRAMIENTA
MULTIFUNCIONAL



KIT DE SERVICIO



BUJÍAS



FILTROS DE AIRE

USO SEGURO



CASCO CON PROTECCIÓN
VISUAL Y AUDITIVA

Protección contra impactos
en cráneo y rostro.



GUANTES DE TRABAJO

Guantes para el trabajo
y evitar lesiones.



CHAPARRERAS ANTICORTE

Protección anticorte en
zona frontal de piernas.

SERVICIO Y TIPS

- El afilado de cadena y limpieza de espada correctos son esenciales para una mayor duración y desempeño.
- Para asegurar el tiempo de vida y funcionamiento de espada y cadena, se recomienda utilizar exclusivamente aceite de barra y cadena.
- Si el equipo será almacenado por un largo tiempo, se recomienda vaciar el tanque de combustible y encender el equipo hasta que se apague para drenar y proteger componentes internos.
- Por seguridad del operador, las motosierras de empuñadura trasera no se recomiendan para su uso arriba de los hombros.